

PIQUE ADVANCED 29 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Gloss Raw Carbon/Matte Raw Carbon/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), zawieszenie FlexPoint Pro 115mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar tarczy korbowodu 34T, max. rozmiar opony 29x2.4"
WIDELEC	Fox 34 Float SC Performance Elite, 120mm, FIT4, Boost 15x110 KaBolt, tapered, 44mm offset, 3-pozycyjna zdalna blokada
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float SL Performance Elite, 165x45, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XC, 35mm, karbon
CHWYTY	Liv XC Pro, 32mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL XC, 35mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	"Giant Contact Switch AT, regulowany skok, manetka XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm"
SIODŁO	Fi'zi:k Vento Argo R5
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX Eagle, T-Type AXS
HAMULCE	Shimano XT, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-64 centerlock [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM GX CS 1275 T-Type, 10x52
ŁAŃCUCH	SRAM GX T-Type
KORBA	SRAM XO T-Type, pomiar mocy, tarcza alu. 32t, linia łańcucha: 55mm
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCR 1 30, ETRTO: 30-622, wys. 30mm, hookless, tubeless ready, karbon
PIASTY	"[P] Giant XC aluminium, wewnętrzne podzespoły DT350, oś przelotowa 15x110mm, CenterLock [T] Giant XC aluminium, wewnętrzne podzespoły DT350, oś przelotowa 12x148mm, bębnek Star Ratchet 54T, CenterLock"
SZPRYCHY	Sapim Laser Straight Pull, [P]24 [T]28, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, zwijane, 120tpi, TLR, EXO, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniając 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu), prowadnica łańcucha Giant/MCP CS

Zalecana cena detaliczna: 36 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	410	440	470
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	203	233	263	293
Kąt podsiodłowy	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Długość górnej rury (mm)	555	570	585	600
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115
Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Baza kół (mm)	1121	1137	1154	1170
Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	599	603	612	622
Reach (mm)	406	420	432	445
Przekrok (mm)	748	767	770	791
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	60	70	70
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	175
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.