

PIQUE ADVANCED 29 1



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Gloss Raw Carbon/Matte Raw Carbon/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension
ВИЛКА	Fox 34 Float SC Performance Elite, 120mm, FIT4 damper, Boost 15x110 KaBolt, tapered, 44mm offset, 3 position remote lockout
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Fox Float SL Performance Elite, 165x45, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR XC, composite, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 760mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv XC Pro, 32mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
СІДЛО	Fi'zi:k Vento Argo R5
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM AXS, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM GX Eagle, T-Type AXS
ГАЛЬМА	Shimano XT, hydraulic, Shimano RT-64 centerlock rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano XT BL-M8100
КАСЕТА	SRAM GX CS 1275 T-Type, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM GX T-Type
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM XO T-Type, power meter, alloy chainring 32t, 55mm chainline XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCR 1 30 carbon WheelSystem, 30mm inner width
ВТУЛКИ	[F] Giant XC alloy, CenterLock, [R] Giant XC alloy, DT350 internal, 54t ratchet system, CenterLock
СПИЦІ	Sapim Laser
ШИНИ	Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, custom Giant MRP chain guide, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox Sid rear shocks.

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	380	410	440	470
Seat Post Insertion Depth (mm)	203	233	263	293
Нахил підсідельної труби	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	555	570	585	600
Висота кермової труби (mm)	90	95	105	115
Нахил кермової труби	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Колісна база (mm)	1121	1137	1154	1170
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	435	435	435	435
Провисання каретки (mm)	45	45	45	45
Ефективна висота (mm)	599	603	612	622
Ефективна довжина (mm)	406	420	432	445
Безпечна висота (mm)	748	767	770	791
Ширина керма (mm)	760	760	760	760
Довжина виносу (mm)	60	60	70	70
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	175
Розмір коліс	29"	29"	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.