

PIQUE ADVANCED 29 2



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	S, M
BARVA	Golden Haze/Carbon/Chrome
RÁM	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension
VIDLICE	Fox 34 Float SC Performance, 120mm, Grip damper, Boost 15x110 KaBolt, 44mm offset, 3 position remote lockout
TLUMIČ	Fox Float SL Performance Elite, 165x45, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Contact XC, alloy, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 760mm
GRIPY	Liv XC Pro, 32mm
PŘEDSTAVEC	Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
SEDLOVKA	Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
SEDLO	Fi'zi:k Vento Argo R5
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano XT M8100, 1x12
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	Shimano XT M8100, Shadow +
BRZDY	Shimano SLX M7100, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano Deore BL-M7100
KAZETA	Shimano SLX M7100, 10x51
ŘETĚZ	KMC X12
KLIKY	Shimano SLX M7120-1, alloy chainring 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 175mm
STŘED	Shimano, press fit

KOLA	
RÁFKY	Giant XCR 2 29 carbon WheelSystem, 25mm inner width
NÁBOJE	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
DRÁTY	Sapim
PLÁŠTĚ	Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
DOPLŇKY	tubeless prepared, custom Giant MRP chain guide, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox Sid rear shocks.

Cena: akční cena 118 999 Kč (původně 139 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	L
Délka sedlové trubky (mm)	380	410	440	470
Max. zasunutí sedlovky (mm)	203	233	263	293
Úhel sedlové trubky	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Délka horní trubky (mm)	555	570	585	600
Délka hlavové trubky (mm)	90	95	105	115
Úhel hlavové trubky	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Rozvor (mm)	1121	1137	1154	1170
Délka řetězové vzpěry (mm)	435	435	435	435
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	599	603	612	622
Reach (mm)	406	420	432	445
Výška rámu od země (mm)	748	767	770	791
Šířka řídiček (mm)	760	760	760	760
Délka představce (mm)	60	60	70	70
Délka klik (mm)	165	170	170	175
Rozměr kol	29"	29"	29"	29"

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.