



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
COLORES	Golden Haze/Carbon/Chrome
CUADRO	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension
HORQUILLA	Fox 34 Float SC Performance, 120mm, Grip damper, Boost 15x110 KaBolt, 44mm offset, 3 position remote lockout
AMORTIGUADOR	Fox Float SL Performance Elite, 165x45, custom tuned for Liv
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Contact XC, alloy, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 760mm
PUÑOS	Liv XC Pro, 32mm
POTENCIA	Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
SILLÍN	Fi'zi:k Vento Argo R5
PEDALES	platform
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano XT M8100, 1x12
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	Shimano XT M8100, Shadow +
FRENOS	Shimano SLX M7100, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano Deore BL-M7100
CASETTE	Shimano SLX M7100, 10x51
CADENA	KMC X12
JGO. PLATOS Y BIELAS	Shimano SLX M7120-1, alloy chainring 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 175mm
CAJA DE PEDALIER	Shimano, press fit

RUEDAS	
LLANTAS	Giant XCR 2.29 carbon WheelSystem, 25mm inner width
BUJES	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
RADIOS	Sapim
CUBIERTAS	Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, custom Giant MRP chain guide, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox Sid rear shocks.

Precio: 5.399,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	410	440	470
Seat Post Insertion Depth (mm)	203	233	263	293
Ángulo del tubo del sillín	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	555	570	585	600
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	90	95	105	115
Ángulo del tubo de dirección	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1121	1137	1154	1170
Longitud de la vaina (mm) (mm)	435	435	435	435
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	45	45	45	45
Stack (mm) (mm)	599	603	612	622
Reach (mm) (mm)	406	420	432	445
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	748	767	770	791
Ancho del manillar (mm) (mm)	760	760	760	760
Longitud de la potencia (mm) (mm)	60	60	70	70
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	170	170	175
Tamaño de ruedas	29"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.