

# PIQUE ADVANCED 29 2



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Golden Haze/Carbon/Chrome
RAMA	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), zawieszenie FlexPoint Pro 115mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), max. rozmiar tarczy korbowodu 34T, max. rozmiar opony 29x2.4"
WIDELEC	Fox 34 Float SC Performance, 120mm, Grip damper, Boost 15x110 KaBolt, 44mm offset, 3-pozycyjna zdalna blokada
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float SL Performance Elite, 165x45, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XC, 35mm, aluminium
CHWYTY	Liv XC Pro, 32mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL XC, 35mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	"Giant Contact Switch AT, regulowany skok, manetka XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm"
SIODŁO	Fizik Vento Argo R5
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	Shimano XT M8100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano XT M8100, Shadow +
HAMULCE	Shimano SLX M7100,hydrauliczne, tarcze Shimano RT-56 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore BL-M7100
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano SLX M7100, 10x51
ŁAŃCUCH	KMC X12
KORBA	Shimano SLX M7120-1, tarcza alu. 30t, linia łańcucha: 55mm
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB-MT800-PA, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant XCR 2 29 carbon WheelSystem, 25mm inner width
PIASTY	"[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, bębenek 3-zapadkowy, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub"
SZPRYCHY	Sapim Laser, [P]28 [T]28
OPONY	"[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, Dual, EXO, TR"
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu), prowadnica łańcucha Giant/MCP CS

Zalecana cena detaliczna: 24 499,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	410	440	470
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	203	233	263	293
Kąt podsiodłowy	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Długość górnej rury (mm)	555	570	585	600
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115
Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Wyprzedzenie widełca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Baza kół (mm)	1121	1137	1154	1170
Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	599	603	612	622
Reach (mm)	406	420	432	445
Przekrok (mm)	748	767	770	791
Szerokość kierownicy (mm)	760	760	760	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	60	70	70
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	175
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.