

PIQUE ADVANCED 29 3



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XS, S, M, L
VÄRIT	Ice Age/Carbon
RUNKO	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension
HAARUKKA	RockShox Sid, 120mm, Boost 15x110mm Maxle Stealth, tapered, tapered, 44mm offset, Rush RL
ISKUNVAIMENNIN	Fox Float SL Performance, 165x45, custom tuned for Liv
KOMPONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Contact XC, alloy, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 760mm
GRIPIT	Liv XC Pro, 32mm
OHJAINKANNATIN	Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
SATULATOLPPA	Giant Contact Switch, adjustable dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
SATULA	Fi'zi:k Vento Argo R5
POLKIMET	platform
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	Deore M6100, 1x12
ETUVAIHTAJA	N/A
TAKAVAIHTAJA	Shimano Deore M6100, Shadow +
JARRUT	Shimano BR MT4100, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm
JARRUKAHVAT	Shimano MT-401
RATASPAKKA	Shimano Deore M6100, 10x51
KETJUT	KMC X12
KAMPISARJA	Praxis Cadet, steel chainring 30t, 55mm chainline XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 175mm
KESKIÖ	Praxis, press fit

RENKAAT	
VANTEET	Giant XCR 2 29 carbon WheelSystem, 25mm inner width
NAVAT	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
PINNAT	Sapim
RENKAAT	Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
LISÄTIEDOT	tubeless prepared, custom Giant MRP chain guide, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox Sid rear shocks.

Suositusuhinta: 4 979,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S	M	L
Satulaputken pituus (mm)	410	440	470
Satulatolpan asennussyvyys (mm)	233	263	293
Satulaputken kulma	76,0°	76,0°	76,0°
Vaakaputken pituus (mm)	570	585	600
Emäputken pituus (mm)	95	105	115
Emäputken kulma	67,0°	67,0°	67,0°
Haarukan offset (mm)	44	44	44
Trail-mitta (mm)	112,2	112,2	112,2
Akseliväli (mm)	1137	1154	1170
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	435	435	435
Keskiön pudotus (mm)	45	45	45
Stack-mitta (mm)	603	612	622
Reach-mitta (mm)	420	432	445
Standover-mitta (mm)	767	770	791
Ohjaustangon leveys (mm)	760	760	760
Ohjainkannattimen pituus (mm)	60	70	70
Kammen pituus (mm)	170	170	175
Rengaskoko	29"	29"	29"

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.