

PIQUE ADVANCED 29 3



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Ice Age/Carbon
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 115mm FlexPoint Pro Suspension
FOURCHE	RockShox Sid, 120mm, Boost 15x110mm Maxle Stealth, tapered, tapered, 44mm offset, Rush RL
AMORTISSEUR	NEW Fox Float SL Performance, 165x45, custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XC, alloy, 35mm XS: 760mm, S: 760mm, M: 760mm, L: 760mm
POIGNÉES	Liv XC Pro, 32mm
POTENCE	Giant Contact SL XC, alloy, 35mm XS: 60mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 70mm
TIGE DE SELLE	NEW Giant Contact Switch AT, adjustable dropper, remote XS/S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M/L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
SELLE	Fi'zi:k Vento Argo R5
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Deore M6100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore M6100, Shadow +
FREINS	Shimano BR MT4100, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT-401
CASSETTE	Shimano Deore M6100, 10x51
CHAÎNE	KMC X12
PÉDALIER	Praxis Cadet, steel chainring 30t (max 34t), 55mm chainline XS: 165mm, S/M: 170mm, L: 175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR 2 29 carbon WheelSystem, 25mm inner width
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Aspen, 29x2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, custom Giant MRP chain guide, 3M clear foil down tube protector, max tire size 2.4-inch, max chainring size 34t. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox Sid rear shocks.
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	29x2.4

Prix Public Conseillé: 4 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	410	440	470
Seat Post Insertion Depth (mm)	203	233	263	293
Angle de tube de selle	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	555	570	585	600
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	112,2	112,2	112,2	112,2
Empattement (mm)	1121	1137	1154	1170
Longueur des bases (mm)	435	435	435	435
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	599	603	612	622
Reach (mm)	406	420	432	445
Hauteur en statique (mm)	748	767	770	791
Largeur de cintre (mm)	760	760	760	760
Longueur de potence (mm)	60	60	70	70
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.