PIQUE ADVANCED PRO 29 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN	
GRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE	Dark Blue / Carbon
RAHMEN	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm Maestro Suspension
GABEL	Fox 32 Float SC Performance Elite Live Valve, 100mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
DÄMPFER	Fox Float Performance Elite Live Valve, 165/45, custom tuned for Liv
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Contact SLR XC, flat, 760x35mm
GRIFFE	Liv Supera, single lock ring
VORBAU	Giant Contact SL XC, 35mm XS:50mm, S:50mm, M:60mm, L:70mm
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch dropper, remote XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 100mm travel / 30.9 x 345mm L: 100mm travel / 30.9 x 345mm
SATTEL	Fi'zi:k Vento Argo R5
PEDALE	platform
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT M8100, 1x12
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Deore XT M8100
BREMSEN	Shimano SLX M7100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm
BREMSHEBEL	Shimano SLX M7100
KASSETTE	Shimano SLX M7100, 10x51
KETTE	KMC X-12
KURBEL	Shimano Deore XT M8100, 30t XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
TRETLAGER	Shimano, press fit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCR-1 Carbon 29 WheelSystem
NABE	Giant XCR-1 Carbon 29 WheelSystem
SPEICHEN	Giant XCR-1 Carbon 29 WheelSystem
REIFEN	[F] Maxxis Recon Race, 29x2.25", foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25", foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.25", max chainring size 32t

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	390	406	445	482
Sitzrohrwinkel	74.0°	74.0°	74.0°	74.0°
Oberrohrlänge (mm)	565	580	595	610
Steuerrohr-Länge (mm)	90	95	100	110
Steuerrohr-Winkel	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
Gabelneigung (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	92.9	92.9	92.9	92.9
Radstand (mm)	1100	1115	1131	1147
Kettenstreben-Länge (mm)	438	438	438	438
Tretlager-Höhe (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	578	583	587	597
Reach (mm)	399	413	427	439
Überstandshöhe (mm)	693	703	726	753
Lenkerbreite (mm)	720	720	740	740
Vorbaulänge (mm)	50	50	60	70
Kurbellänge (mm)	165	170	170	175
Radgrösse	29"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.