

PIQUE ADVANCED PRO 29 1



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Dark Blue / Carbon
CADRE	Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm Maestro Suspension
FOURCHE	Fox 32 Float SC Performance Elite Live Valve, 100mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv
AMORTISSEUR	Fox Float Performance Elite Live Valve, 165/45, custom tuned for Liv
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR XC, flat, 760x35mm
POIGNÉES	Liv Supera, single lock ring
POTENCE	Giant Contact SL XC, 35mm XS:50mm, S:50mm, M:60mm, L:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 100mm travel / 30.9 x 345mm L: 100mm travel / 30.9 x 345mm
SELLE	Fi'zi:k Vento Argo R5
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore XT M8100, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore XT M8100
FREINS	Shimano SLX M7100, hydraulic, Shimano RT-64 rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano SLX M7100
CASSETTE	Shimano SLX M7100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Shimano Deore XT M8100, 30t XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCR-1 Carbon 29 WheelSystem
MOYEUX	Giant XCR-1 Carbon 29 WheelSystem
RAYONS	Giant XCR-1 Carbon 29 WheelSystem
PNEUS	[F] Maxxis Recon Race, 29x2.25", foldable, TLR, EXO, tubeless [R] Maxxis Recon Race, 29x2.25", foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, max tire size 2.25", max chainring size 32t
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 7 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	390	406	445	482
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	595	610
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	100	110
Angle du tube de direction	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	92,9	92,9	92,9	92,9
Empattement (mm)	1100	1115	1131	1147
Longueur des bases (mm)	438	438	438	438
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	578	583	587	597
Reach (mm)	399	413	427	439
Hauteur en statique (mm)	693	703	726	753
Largeur de cintre (mm)	720	720	740	740
Longueur de potence (mm)	50	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.