PIQUE ADVANCED SL 0



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМКА	
РАЗМЕР	XS, S, M, L
ЦВЯТ	Raw Carbon/Steampunk
РАМКА	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	RockShox Sid Ultimate 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
ЗАДЕН АМОРТИСЬОР	RockShox SidLuxe Ultimate, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
КОМПОНЕНТИ	
КОРМИЛО	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
ГРИПОВЕ	SRAM TwistLoc Ultimate
ЛАПА	Giant Integrated XC Carbon XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
КОЛЧЕ ЗА СЕДАЛКА	Giant Contact Switch SL dropper, remote XS: 110mm travel S: 110mm travel M: 140mm travel
СЕДАЛКА	Liv Grit SL
ПЕДАЛИ	N/A
DRIVETRAIN	
КОМАНДИ	SRAM AXS Pod, 1x12
ПРЕДЕН ДЕРАЙЛЬОР	N/A
ЗАДЕН ДЕРАЙЛЬОР	SRAM XX Eagle Transmission
СПИРАЧКИ	SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 6-bolt rotors [F]180mm, [R]160mm
РЪКОХВАТКИ ЗА СПИРАЧКИ	SRAM Motive ULT
КАСЕТА	SRAM XS 1297 Eagle Transmission, 10x52
ВЕРИГА	SRAM XX SL Eagle Transmission
КУРБЕЛ	SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
СРЕДНА КАСЕТА	SRAM DUB, press fit

КАПЛИ	
ШИНИ	Giant XCR Carbon WheelSystem
ГЛАВИНИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
СПИЦИ	Sapim
ГУМИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ЕКСТРИ	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

ГЕОМЕТРИЯ

РАМКА	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Seat Tube Length (mm)	400	410	440	470
Seat Tube Angle	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Top Tube Length (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Wheelbase (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Chain Stay Length (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Stack (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Обсег (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Stand Over Height (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Ширина на Кормило (mm)	780	780	780	780
Дължина на Лапа (mm)	60	60	70	70
Дължина на Курбел (mm)	165	170	170	170

All specifications listed are subject to change without notice.