

PIQUE ADVANCED SL 1



SPECS

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
ΜΕΓΕΘΗ	XS, S, M, L
ΧΡΩΜΑΤΑ	Lake Green/Black
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ΠΙΡΟΥΝΙ	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	
ΤΙΜΟΝΙ	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPS	SRAM TwistLoc Ultimate
ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	Giant Integrated XC Carbon XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ	Giant Contact Switch SL dropper, remote XS: 110mm travel S: 110mm travel M: 140mm travel
ΣΕΛΛΑ	Liv Grit SL
ΠΕΝΤΑΛ	N/A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
ΝΤΕΡΑΓΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ.	SRAM GX AXS Transmission
ΦΡΕΝΑ	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
ΜΑΝΙΤΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ	Shimano Deore XT BL-M8100
CASETTE Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ	SRAM XS 1275, 10x52
ΑΛΥΣΙΔΑ	SRAM GX Transmission
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΩΝΑΣ	SRAM GX Transmission, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΑΝΙΑ	Giant XCR Carbon WheelSystem
ΚΕΝΤΡΑ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
ΑΚΤΙΝΕΣ	Sapim
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ	XS	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Seat Tube Length (mm)	400	410	440	470
Seat Tube Angle	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Top Tube Length (mm)	555 554	572 571	594 593	611 610
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 112	116 112	116 112	116 112
Wheelbase (mm)	1121 1120	1138 1138	1162 1162	1181 1180
Chain Stay Length (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 45	51 45	51 45	51 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	625 622
Reach (mm)	399 405	415 421	435 440	450 455
Stand Over Height (mm)	772 778	770 776	765 765	759 765
Handlebar Width (mm)	780	780	780	780
Stem Length (mm)	60	60	70	70
Crank Length (mm)	165	170	170	170

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση