

# PIQUE ADVANCED SL 1



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Lake Green/Black
RAMA	kompozyt Advanced SL, zawieszenie FlexPoint Pro 120 mm, rocker link z Advanced Forged Composite, regulowana geometria z flip chip, oś przelotowa 12x148 mm, suport PressFit 92, Universal Derailleur Hanger (UDH), 2x mocowania koszyka bidonu (rozmiar XS: 1x mocowanie koszyka bidonu)
WIDELEC	RockShox Sid Select+ 3P, 120 mm, tłumik Charger Race Day 2, Boost 15x110, 44 mm offset, manetka blokady
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox SIDLuxe Select+, tłumik RL, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact SLR XC Integrated, karbonowa kierownica zintegrowana z mostkiem, szerokość 780 mm, 9° upsweep
CHWYTY	SRAM TwistLoc Ultimate
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR XC Integrated
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch SL dropper, manetka XS: 110mm skoku / 30.9 x 395 mm S: 110mm skoku / 30.9 x 395 mm M: 140mm skoku / 30.9 x 395 mm L: 140mm skoku / 30.9 x 395 mm
SIODŁO	Liv Grit SL, lekkie szyny SST (Stainless Steel Tubular), szerokość 145 mm
PEDAŁY	-
NAPĘD	
MANETKI	SRAM AXS Pod, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM GX AXS Transmission
HAMULCE	Shimano Deore XT BR-M8100, tarcze Shimano RT-66 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM XS 1275, 10-52T
ŁAŃCUCH	SRAM GX Transmission
KORBA	SRAM GX Transmission, 34T, 55 mm CL
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBREŹCZE	Giant XCR, karbon, ETRTO: 30-622, wysokość 29 mm, Wide Guard, Hookless, Tubeless (taśma i wentyle TL na obręczach)
PIASTY	[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 110x15 [T] Giant MTB, 120T Helical-Bevel Ratchet, 3° zazębienie, łożyska maszynowe, 6-śrub, oś TA 148x12
SZPRYCHY	Giant Carbon, 2.2 mm straight-pull, [P] 20, [T] 24, zaplot DBL
OPONY	Maxxis Aspen 29x2.4, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, Tubeless, zwijane
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, łyżka do opon, klucz do zaworu), prowadnica łańcuch MRP 1x CS, uchwyt komputera
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	34

Zalecana cena detaliczna: 29 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	LOW   HIGH 400	LOW   HIGH 410	LOW   HIGH 440	LOW   HIGH 470
Kąt podsiodłowy	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°
Długość górnej rury (mm)	555   554	572   571	594   593	611   610
Długość główki ramy (mm)	90	95	105	115
Kąt główki ramy	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116   112	116   112	116   112	116   112
Baza kół (mm)	1121   1120	1138   1138	1162   1162	1181   1180
Długość tylnego trójkąta (mm)	437   435	437   435	437   435	437   435
Obniżenie środka suportu (mm)	51   45	51   45	51   45	51   45
Stack (mm)	602   599	607   603	616   612	625   622
Reach (mm)	399   405	415   421	435   440	450   455
Przekrok (mm)	772   778	770   776	765   765	759   765
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	60	70	70
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.