

# PIQUE ADVANCED SL 1



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Lake Green/Black
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	SRAM TwistLoc Ultimate
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC Carbon XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch SL dropper, remote XS: 110mm travel S: 110mm travel M: 140mm travel
СІДЛО	Liv Grit SL
ПЕДАЛИ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM AXS Pod, discrete clamp, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM GX AXS Transmission
ГАЛЬМА	Shimano Deore XT BR-M8100, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano Deore XT BL-M8100
КАСЕТА	SRAM XS 1275, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM GX Transmission
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM GX Transmission, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCR Carbon WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS		S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400	410	440	470				
Нахил підсідельної труби	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°	75,5°   76,0°				
Довжина верхньої труби (mm)	555   554	572   571	594   593	611   610				
Висота кермової труби (mm)	90	95	105	115				
Нахил кермової труби	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°	66,5°   67,0°				
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44				
Шлях вилки (mm)	116   112	116   112	116   112	116   112				
Колісна база (mm)	1121   1120	1138   1138	1162   1162	1181   1180				
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437   435	437   435	437   435	437   435				
Провисання каретки (mm)	51   45	51   45	51   45	51   45				
Ефективна висота (mm)	602   599	607   603	616   612	625   622				
Ефективна довжина (mm)	399   405	415   421	435   440	450   455				
Безпечна висота (mm)	772   778	770   776	765   765	759   765				
Ширина керма (mm)	780	780	780	780				
Довжина виносу (mm)	60	60	70	70				
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170				

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.