PIQUE ADVANCED SL 2



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Dreamy Blue/Black
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, FlexPoint Pro
GABEL	RockShox SID Select+ 3P Luft 120mm
DÄMPFER	RockShox SID Luxe Select+ Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	RockShox Twistloc Ultimate
VORBAU	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch SL Vario Stütze 30.9 (alternativ: GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm)
SATTEL	Liv Grit
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Eagle 90 Transmission, 12f
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram Eagle 90 Transmission 12-fach
BREMSEN	Shimano SLX BR-M7100, 180/160mm
BREMSHEBEL	Shimano SLX BL-M7100
KASSETTE	Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52
KETTE	Sram Eagle 70 Transmission
KURBELSATZ	Sram Eagle 90 32T
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCA, 30mm Innenmaulweite
NABEN (V/H)	Giant XCA
SPEICHEN	Giant XCA
REIFEN	Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SL TRP2 Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)

UVP: 5.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400	410	440	470
Sitzwinkel	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Oberrohrlänge (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	105	115
Lenkwinkel	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Radstand (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Kettenstrebenlänge (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Tretlagerabsenkung (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Stack (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Reach (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	170

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.