PIQUE ADVANCED SL 2



SPECS

ΣΚΕΛΕΤΌΣ	
ΜΕΓΈΘΗ	XS, S, M, L
ΧΡΏΜΑΤΑ	Dreamy Blue/Black
ΣΚΕΛΕΤΌΣ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ΠΙΡΟΎΝΙ	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
ΑΝΆΡΤΗΣΗ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ	
ΤΙΜΌΝΙ	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPS	SRAM TwistLoc Ultimate
ΛΑΙΜΌΣ ΤΙΜΟΝΙΟΎ	Giant Integrated XC, alloy XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
ΛΑΙΜΌΣ ΣΈΛΛΑΣ	Giant Contact Switch SL dropper, remote XS: 110mm travel S: 110mm travel M: 140mm travel
ΣΈΛΛΑ	Liv Grit SL
ΠΕΝΤΆΛ	N/A
ΜΕΤΆΔΟΣΗ	
ΛΕΒΙΈ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
ΝΤΕΡΑΓΙΈΡ ΕΜΠΡΌΣΘΙΟ	N/A
ΝΤΕΡΑΓΙΈΡ ΟΠΊΣΘΙΟ.	SRAM Eagle 90 Transmission
ΦΡΈΝΑ	Shimano SLX BR-M7100, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
ΜΑΝΈΤΤΕΣ ΦΡΈΝΩΝ	Shimano SLX BL-M7100
CASETTE Ή ΕΛΕΎΘΕΡΟ	SRAM 70 1270, 10x52
ΑΛΥΣΊΔΑ	SRAM 70 Transmission
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΊΩΝΑΣ	SRAM 90 Transmission, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WHEELS	
ΣΤΕΦΆΝΙΑ	Giant XCA WheelSystem
ΚΈΝΤΡΑ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
ΑΚΤΊΝΕΣ	Sapim
ΕΛΑΣΤΙΚΆ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΚΕΛΕΤΌΣ	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Seat Tube Length (mm)	400	410	440	470
Seat Tube Angle	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Top Tube Length (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Wheelbase (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Chain Stay Length (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Stack (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Reach (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Stand Over Height (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Handlebar Width (mm)	780	780	780	780
Stem Length (mm)	60	60	70	70
Crank Length (mm)	165	170	170	170

Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση