PIQUE ADVANCED SL 2



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	XS, S, M, L
VÄRIT	Dreamy Blue/Black
RUNKO	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
HAARUKKA	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
ISKUNVAIMENNIN	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
KOMPONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
GRIPIT	SRAM TwistLoc Ultimate
OHJAINKANNATIN	Giant Integrated XC, alloy XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
SATULATOLPPA	Giant Contact Switch SL dropper, remote XS: 110mm travel S: 110mm travel M: 140mm travel
SATULA	Liv Grit SL
POLKIMET	N/A
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
ETUVAIHTAJA	N/A
TAKAVAIHTAJA	SRAM Eagle 90 Transmission
JARRUT	Shimano SLX BR-M7100, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
JARRUKAHVAT	Shimano SLX BL-M7100
RATASPAKKA	SRAM 70 1270, 10x52
KETJUT	SRAM 70 Transmission
KAMPISARJA	SRAM 90 Transmission, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
KESKIÖ	SRAM DUB, press fit

RENKAAT	
VANTEET	Giant XCA WheelSystem
NAVAT	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
PINNAT	Sapim
RENKAAT	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
LISÄTIEDOT	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

Suositushinta: 5 849,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Satulaputken pituus (mm)	400	410	440	470
Satulaputken kulma	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Vaakaputken pituus (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Emäputken pituus (mm)	90	95	105	115
Emäputken kulma	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Haarukan offset (mm)	44	44	44	44
Trail-mitta (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Akseliväli (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Keskiön pudotus (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Stack-mitta (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Reach-mitta (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Standover-mitta (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Ohjaustangon leveys (mm)	780	780	780	780
Ohjainkannattimen pituus (mm)	60	60	70	70
Kammen pituus (mm)	165	170	170	170

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.