PIQUE ADVANCED SL 2



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, L
KLEUREN	Dreamy Blue/Black
FRAME	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
VOORVORK	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
DEMPER	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
HANDVATTEN	SRAM TwistLoc Ultimate
STUURPEN	Giant Integrated XC, alloy XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
ZADELPEN	Giant Contact Switch SL dropper, remote XS: 110mm travel S: 110mm travel M: 140mm travel
ZADEL	Liv Grit SL
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTERDERAILLEUR	SRAM Eagle 90 Transmission
REMMEN	Shimano SLX BR-M7100, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
REMHENDELS	Shimano SLX BL-M7100
CASSETTE	SRAM 70 1270, 10x52
AANDRIJVING	SRAM 70 Transmission
CRANKSET	SRAM 90 Transmission, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

WIELSET	
VELGEN	Giant XCA WheelSystem
NAVEN	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
EXTRA'S	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

Adviesprijs: € 5.499,00

GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Zitbuis Lengte (mm)	400	410	440	470
Zitbuis Hoek	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Balhoofdbuis Lengte (mm)	90	95	105	115
Balhoofdbuis Hoek	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Vork Sprong (mm)	44	44	44	44
Naloop (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Wielbasis (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Liggende achtervork lengte (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Stack (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Reach (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Stand Over Height (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Stuur breedte (mm)	780	780	780	780
Stuurpen Lengte (mm)	60	60	70	70
Cranklengte (mm)	165	170	170	170

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.