PIQUE ADVANCED SL 2



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Dreamy Blue/Black
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	RockShox Sid Select+ 3P, 120mm, Charger Race Day 2 damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox SidLuxe Select+, RL damper, Solo Air, 210/50, TwistLoc Ultimate
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	SRAM TwistLoc Ultimate
ВИНОС КЕРМА	Giant Integrated XC, alloy XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch SL dropper, remote XS: 110mm travel S: 110mm travel M: 140mm travel
СІДЛО	Liv Grit SL
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Eagle 90 mechanical, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Eagle 90 Transmission
ГАЛЬМА	Shimano SLX BR-M7100, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano SLX BL-M7100
КАСЕТА	SRAM 70 1270, 10x52
ЛАНЦЮГ	SRAM 70 Transmission
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM 90 Transmission, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant XCA WheelSystem
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Довжина підсідельної труби (mm)	400	410	440	470
Нахил підсідельної труби	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Висота кермової труби (mm)	90	95	105	115
Нахил кермової труби	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Колісна база (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Провисання каретки (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Ефективна висота (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Ефективна довжина (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Безпечна висота (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Ширина керма (mm)	780	780	780	780
Довжина виносу (mm)	60	60	70	70
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.