PIQUE ADVANCED SL 3



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМКА	
РАЗМЕР	XS, S, M, L
ЦВЯТ	Deep Cove/Sea Sparkle
РАМКА	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
ВИЛКА	Fox 34 SL Performance, 120mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset, remote lockout
ЗАДЕН АМОРТИСЬОР	Fox Float SL Performance Elite, 3-position damper, 210/50, 3-position lockout
КОМПОНЕНТИ	
КОРМИЛО	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
ГРИПОВЕ	Liv XC Pro, silicone
ЛАПА	Giant Integrated XC, alloy XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm
КОЛЧЕ ЗА СЕДАЛКА	Giant Core dropper, remote XS: 100mm travel / 30.9 x 395mm S: 100mm travel / 30.9 x 395mm M: 120mm travel / 30.9 x 395mm
СЕДАЛКА	Liv Grit
ПЕДАЛИ	N/A
DRIVETRAIN	
КОМАНДИ	Shimano Deore mechanical, 1x12
ПРЕДЕН ДЕРАЙЛЬОР	N/A
ЗАДЕН ДЕРАЙЛЬОР	Shimano Deore
СПИРАЧКИ	Shimano BR-MT500, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
РЪКОХВАТКИ ЗА СПИРАЧКИ	Shimano BL-MT501
КАСЕТА	Shimano M6100, 10x51
ВЕРИГА	KMC X-12
КУРБЕЛ	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline XS: 165mm, S:170mm, M:170mm, L:170mm
СРЕДНА КАСЕТА	Praxis, press fit

КАПЛИ	
ШИНИ	Giant XCA WheelSystem
ГЛАВИНИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 3-pawl driver, 6-bolt
СПИЦИ	Sapim
ГУМИ	Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless
ЕКСТРИ	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide

ГЕОМЕТРИЯ

РАМКА	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Seat Tube Length (mm)	400	410	440	470
Seat Tube Angle	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Top Tube Length (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Head Tube Length (mm)	90	95	105	115
Head Tube Angle	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Wheelbase (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Chain Stay Length (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Bottom Bracket Drop (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Stack (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Обсег (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Stand Over Height (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Ширина на Кормило (mm)	780	780	780	780
Дължина на Лапа (mm)	60	60	70	70
Дължина на Курбел (mm)	165	170	170	170

All specifications listed are subject to change without notice.