# PIQUE ADVANCED SL SE




## СПЕЦИФИКАЦИИ

| РАМКА | |
|---|---|
| РАЗМЕР | XS, S, M, L |
| ЦВЯТ | Stella Purple/Electric Rose |
| РАМКА | Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle |
| ВИЛКА | RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset |
| ЗАДЕН АМОРТИСЬОР | RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50 |
| **КОМПОНЕНТИ** | |
| КОРМИЛО | Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep |
| ГРИПОВЕ | Liv XC Pro, silicone |
| ЛАПА | Giant Integrated XC Carbon XS: 60, S:60mm, M:70mm, L:70mm |
| КОЛЧЕ ЗА СЕДАЛКА | RockShox Reverb AXS, pod controller remote XS: 100mm travel / 30.9 x 395mm S: 100mm travel / 30.9 x 395mm M: 100mm travel / 30.9 x 395mm L: 125mm travel / 30.9 x 3 |
| СЕДАЛКА | Liv Grit SL |
| ПЕДАЛИ | N/A |
| **DRIVETRAIN** | |
| КОМАНДИ | SRAM AXS Pod, 1x12 |
| ПРЕДЕН ДЕРАЙЛЬОР | N/A |
| ЗАДЕН ДЕРАЙЛЬОР | SRAM XX SL Eagle Transmission |
| СПИРАЧКИ | SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm |
| РЪКОХВАТКИ ЗА СПИРАЧКИ | SRAM Motive ULT |
| КАСЕТА | SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52 |
| ВЕРИГА | SRAM XX SL Eagle Transmission |
| КУРБЕЛ | SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter, 32t, 55mm chainline XS: 165mm S:170mm, M:170mm, L:170mm |
| СРЕДНА КАСЕТА | SRAM DUB, press fit |

| КАПЛИ | |
|---|---|
| ШИНИ | XCR 29 carbon wheelsystem |
| ГЛАВИНИ | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt |
| СПИЦИ | Carbon |
| ГУМИ | Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless |
| ЕКСТРИ | tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP SL TR2 chain guide |

## ГЕОМЕТРИЯ

| РАМКА | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| | LOW \| HIGH | LOW \| HIGH | LOW \| HIGH | LOW \| HIGH |
| Seat Tube Length (mm) | 400 | 410 | 440 | 470 |
| Seat Tube Angle | 75,5° \| 76,0° | 75,5° \| 76,0° | 75,5° \| 76,0° | 75,5° \| 76,0° |
| Top Tube Length (mm) | 555 \| 554 | 572 \| 571 | 594 \| 593 | 611 \| 610 |
| Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
| Head Tube Angle | 66,5° \| 67,0° | 66,5° \| 67,0° | 66,5° \| 67,0° | 66,5° \| 67,0° |
| Fork Rake (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trail (mm) | 116 \| 112 | 116 \| 112 | 116 \| 112 | 116 \| 112 |
| Wheelbase (mm) | 1121 \| 1120 | 1138 \| 1138 | 1162 \| 1162 | 1181 \| 1180 |
| Chain Stay Length (mm) | 437 \| 435 | 437 \| 435 | 437 \| 435 | 437 \| 435 |
| Bottom Bracket Drop (mm) | 51 \| 45 | 51 \| 45 | 51 \| 45 | 51 \| 45 |
| Stack (mm) | 602 \| 599 | 607 \| 603 | 616 \| 612 | 625 \| 622 |
| Обсег (mm) | 399 \| 405 | 415 \| 421 | 435 \| 440 | 450 \| 455 |
| Stand Over Height (mm) | 772 \| 778 | 770 \| 776 | 765 \| 765 | 759 \| 765 |
| Ширина на Кормило (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Дължина на Лапа (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Дължина на Курбел (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 |

*All specifications listed are subject to change without notice.*