PIQUE ADVANCED SL SE



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Stella Purple/Electric Rose
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, FlexPoint Pro
GABEL	RockShox SID Flight Attendant Luft 120mm, 15x110mm Boost
DÄMPFER	RockShox SID Luxe Flight Attendant Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Liv XC Pro
VORBAU	Giant Contact SLR Carbon Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	RockShox Reverb AXS 30.9mm
SATTEL	Liv Grit SL
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Sram XX SL Eagle T-Type AXS 12-fach
BREMSEN	Sram Motive Ultimate, 180/160mm
BREMSHEBEL	Sram Motive Ultimate
KASSETTE	Sram XS-1299 10-52
KETTE	Sram XX SL
KURBELSATZ	Sram XX SL Transmission + Quarq Powermeter 32
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCR Carbon, 30mm Innenmaulweite
NABEN (V/H)	Giant XCR
SPEICHEN	Giant XCR
REIFEN	Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	SL TRP2 Kettenführung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)

UVP: 12.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400	410	440	470
Sitzwinkel	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°	75,5° | 76,0°
Oberrohrlänge (mm)	555 | 554	572 | 571	594 | 593	611 | 610
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	105	115
Lenkwinkel	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°	66,5° | 67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	116 | 112	116 | 112	116 | 112	116 | 112
Radstand (mm)	1121 | 1120	1138 | 1138	1162 | 1162	1181 | 1180
Kettenstrebenlänge (mm)	437 | 435	437 | 435	437 | 435	437 | 435
Tretlagerabsenkung (mm)	51 | 45	51 | 45	51 | 45	51 | 45
Stack (mm)	602 | 599	607 | 603	616 | 612	625 | 622
Reach (mm)	399 | 405	415 | 421	435 | 440	450 | 455
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	772 | 778	770 | 776	765 | 765	759 | 765
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	170

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.