

어베일 어드밴스 PRO 0



스펙

프레임	
사이즈	XXS, XS
색상	Dreamy Blue/Carbon/Chrome
프레임	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
포크	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Liv Contact SLR D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
GRIPS	Liv Stratus Elite 2.0
스템	Giant Contact SL Aerolight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
시트포스트	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
안장	Liv Alacra SL
구동계	
변속기	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
앞 변속기	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
뒷 변속기	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
브레이크	Shimano Ultegra hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors, [F]160mm, [R]160mm
브레이크 레버	Shimano Ultegra hydraulic
스프라켓	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34
체인	Shimano CN-M8100
크랭크 셋	Shimano Ultegra, 34/50 with Giant power meter, XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
BB	Shimano, press fit

바퀴	
휠	Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
허브	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	Sapim CX-Ray
타이어	CADEX Classic 32, tubeless, 700x32c, folding
추가 기능	two bottle cage, fender mount, computer mount, tubeless prepared, 40mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	40mm

가격: ₩6,890,000

지오메트리

프레임	XXS	XS
시트 튜브 길이 (mm)	385	405
시트 튜브 각도	75.0°	74.5°
탐튜브 길이 (mm)	500	520
헤드 튜브 길이 (mm)	110	125
헤드 튜브 각도	69.8°	71.0°
포크 레이크 (mm)	50	50
트레일 (mm)	76.2	68.3
휠베이스 (mm)	989	995
체인스테이 길이 (mm)	420	420
BB (mm)	75	75
스택 (mm)	510	528
범위 (mm)	363	373
스탠드 오버 (mm)	683	712
핸들바 폭 (mm)	380	380
스템 길이 (mm)	70	70
크랭크 길이 (mm)	160	165

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.