

디보트 어드밴스 PRO



스펙

프레임	
사이즈	XS, S
색상	Ocean Twilight/Chrome
프레임	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout, integrated down tube storage, integrated cable routing
포크	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree backsweep, flare drop XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
GRIPS	Liv All Condition
스템	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
시트포스트	Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset
안장	Liv Approach SL
구동계	
변속기	SRAM Force eTap AXS, 2x12
앞 변속기	SRAM Force eTap AXS
뒷 변속기	SRAM Force eTap AXS
브레이크	SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]160mm, [R]160mm
브레이크 레버	SRAM Force eTap AXS hydraulic
스프라켓	SRAM Force, 12-speed, 10x36
체인	SRAM Force D2
크랭크 셋	SRAM Force D2 DUB, 30/43 XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	Giant CXR 1 Carbon Disc, [F] 35mm, [R] 35mm
허브	[F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet system, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	Sapim CX-Ray
타이어	CADEX GX, 700x40c, foldable, tubeless
추가 기능	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag

가격: ₩7,000,000

지오메트리

프레임	XS		S	
	SHORT	LONG	SHORT	LONG
시트 튜브 길이 (mm)	390	420	420	420
시트 튜브 각도	74.5° 74.4°	74.5° 74.4°	74.5° 74.4°	74.5° 74.4°
탐튜브 길이 (mm)	525 525	535 535	535 535	535 535
헤드 튜브 길이 (mm)	90	110	110	110
헤드튜브 각도	70.0° 69.9°	70.5° 70.4°	70.5° 70.4°	70.5° 70.4°
포크 레이크 (mm)	50	50	50	50
트레일 (mm)	78.4 82	75 78.5	75 78.5	75 78.5
휠베이스 (mm)	1012 1022	1019 1029	1019 1029	1019 1029
체인스테이 길이 (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435
BB (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
스택 (mm)	523 524	544 545	544 545	544 545
범위 (mm)	380 379	384 383	384 383	384 383
스탠드 오버 (mm)	681 688	708 715	708 715	708 715
핸들바 폭 (mm)	400	400	400	400
스템 길이 (mm)	50	60	60	60
크랭크 길이 (mm)	165	170	170	170
휠사이즈	700	700	700	700

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.