



SPECYFIKACJA

| RAMA | |
|---------------------|--|
| ROZMIARY | XS, S, M, L |
| KOLOR | Tyrian Purple |
| RAMA | aluminium ALUXX, mocowanie bagażnika i błotników, mocowanie nóżki 18mm, oś QR 135mm, post-mount disc |
| WIDELEC | RockShox Paragon Gold RL, Solo Air, 50mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | - |
| KOMPONENTY | |
| KIEROWNICA | Giant Connect XC, 31.8mm, aluminium |
| CHWYTY | Liv ErgoContact |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Sport, 7°, aluminium |
| WSPORNIK SIODŁA | Giant D-Fuse, karbon |
| SIODŁO | Liv Ergo Contact |
| PEDALY | platformowe |
| NAPĘD | |
| MANETKI | Shimano CUES U6000, 1x11 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | - |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano CUES U6020 |
| HAMULCE | Shimano BL-MT200, hydrauliczne, tarcze [P]160mm, [T]160mm |
| DZWIGNIE HAMULCA | Shimano BL-MT201 |
| KASETA / WOLNOBIEG | Shimano CS-LG30010, 11x45 |
| ŁAŃCUCH | KMC X11 |
| KORBA | Shimano CUES U6000-1, 42t |
| ŚRODEK SUPORTU | Shimano, BB-MT501 |

| KOŁA | |
|----------------------|---|
| OBREŹCE | Giant, dwuściennie, aluminium |
| PIASTY | Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135mm, tarcza na 6-śrub, aluminium |
| SZPRYCHY | Stal nierdzewna, [P]28/[T]28 |
| OPONY | Giant CrossCut, 60TPI, FlatGuard Deflect 2, 700x42c |
| DODATKI | - |
| LIMITS | |
| MAX. SZEROKOŚĆ OPONY | 45mm |

Zalecana cena detaliczna: 5 299,00 zł

GEOMETRIA

| RAMA | XS | S | M | L |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Kąt podsiodłowy | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| Długość górnej rury (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
| Długość główki ramy (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 |
| Kąt główki ramy | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Wyprzedzenie widełca (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Trail (mm) | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
| Baza kół (mm) | 1059 | 1074 | 1089 | 1109 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Obniżenie środka suportu (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Stack (mm) | 601 | 611 | 625 | 639 |
| Reach (mm) | 378 | 389 | 399 | 415 |
| Przekrok (mm) | 589 | 606 | 619 | 629 |
| Szerokość kierownicy (mm) | 640 | 640 | 680 | 680 |
| Długość wspornika kierownicy (mm) | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.