



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Storm Cloud
CADRE	ALUXX-grade aluminum, disc
FOURCHE	SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm, disc, lockout without rebound
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XC, 31.8mm, 9-degree/6-degree rise XS: 640mm, S: 640mm, M: 680mm, L: 680mm
POIGNÉES	Liv ErgoContact
POTENCE	Giant Sport XS: 70mm, S: 80mm, M: 80mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
SELLE	Liv Ergo Contact
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano CUES, 2x10
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano CUES
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano CUES
FREINS	Tektro TKD143, hydraulic disc [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro TKD149
CASSETTE	Shimano CSLG40010D, 11x39
CHAÎNE	KMC X11 with Missing Link
PÉDALIER	Shimano CUES, forged alloy, 30/46 XS: 170mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
BOITIER DE PÉDALIER	threaded

ROUES	
JANTES	Giant SX Disc
MOYEUX	alloy, 28h
RAYONS	stainless steel, 14g
PNEUS	Giant CrossCut, 700x42c, puncture protect
EXTRAS	55c max tire size without fender, 45c max tire size with fender, reflective stickers, kickstand, fender and rack frame mounts
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 950,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	420	460	500
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	550	570	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	110	120	135	150
Angle du tube de direction	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	85,1	85,1	85,1	85,1
Empattement (mm)	1059	1074	1089	1109
Longueur des bases (mm)	450	450	450	450
Drop du boîtier de pédalier (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	601	611	625	639
Reach (mm)	378	389	399	415
Hauteur en statique (mm)	589	606	619	629
Largeur de cintre (mm)	640	640	680	680
Longueur de potence (mm)	70	80	80	90
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.