



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Rosy Brown
CADRE	ALUXX-grade aluminum, disc
FOURCHE	SR Suntour 700c, 63mm, QR
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XC, 31.8mm, 9-degree/6-degree rise, XS: 640mm, S: 640mm, M: 680mm, L: 680mm
POIGNÉES	Liv ErgoContact
POTENCE	Giant Sport, XS: 70mm, S: 80mm, M: 80mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
SELLE	Liv Ergo Contact
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus, 2x8
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tourney
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus
FREINS	Tektro TKD143, hydraulic disc, [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro TKD149
CASSETTE	CS-HG31, 11x34
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	forged alloy, 30/46 with chain guard, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
BOITIER DE PÉDALIER	threaded

ROUES	
JANTES	Giant SX Disc
MOYEUX	alloy, 28h
RAYONS	stainless steel, 14g
PNEUS	Giant CrossCut, 700x42c, puncture protect
EXTRAS	55c max tire size without fender, 45c max tire size with fender, reflective stickers, kickstand, fender and rack frame mounts
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	55mm

Prix Public Conseillé: 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	420	460	500
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	550	570	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	110	120	135	150
Angle du tube de direction	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	85,1	85,1	85,1	85,1
Empattement (mm)	1059	1074	1089	1109
Longueur des bases (mm)	450	450	450	450
Drop du boîtier de pédalier (mm)	62	62	62	62
Stack (mm)	601	611	625	639
Reach (mm)	378	389	399	415
Hauteur en statique (mm)	679	691	708	738
Largeur de cintre (mm)	640	640	680	680
Longueur de potence (mm)	70	80	80	90
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	175

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.