



## TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, Power by Yamaha
COMMANDE	RideControl One Ant+
ECRAN	RideDash Plus (optional)
BATTERIE	EnergyPak 400, 36V 11.6Ah Rechargeable Lithium-Ion
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Laurel
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NEX E25 63mm travel
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Riser
POIGNÉES	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Comfort
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Liv GX03V, 700C Aluminium
MOYEUX	Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready (possibilité de passer les jantes en tubeless avec un fond de jante, du liquide préventif et une paire de valve tubeless)
EXTRAS	-
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
ANTI-VOL	-
PORTE-BAGAGES	-
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

**Prix Public Conseillé: 1 500,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	370	420	470	520
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	545	565	585	605
Longueur du tube de direction (mm)	135	135	155	175
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3	91,3	91,3
Empattement (mm)	1097	1111	1133	1148
Longueur des bases (mm)	470	470	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	619	619	638	657
Reach (mm)	367	382	396	406
Hauteur en statique (mm)	616	596	584	570
Largeur de cintre (mm)	620	620	640	640
Longueur de potence (mm)	70	80	80	90
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.