

엔비리브 어드밴스 SL 0 RED



스펙

프레임	
사이즈	XXS, XS, S, M, L
색상	Prism Pearl
프레임	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
포크	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
부품	
핸들바	Liv Contact SLR 0 Aero Integrated, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop XXS: 340/360mm, XS: 340/360mm, S: 360/380mm, M: 370/400mm, L: 390/420mm
GRIPS	Liv Stratus Lite 2.0
스텝	Liv Contact SLR 0 Aero Integrated, -10-degree XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
싯포스트	Advanced SL-grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
안장	CADEX Amp 155
구동계	
변속기	SRAM RED AXS HRD
앞 변속기	SRAM RED AXS FD-RED-E-E1
뒷 변속기	SRAM RED AXS FD-RED-E-E1
브레이크	SRAM RED eTap hydraulic, PaceLine X rotors [F] 160mm, [R] 140mm
브레이크 레버	SRAM RED AXS HRD
스프라켓	SRAM RED, 12-speed, 10x36
체인	SRAM RED E1 CN-RED-E1
크랭크 셋	SRAM RED AXS, 35/48 with power meter XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 170mm
BB	SRAM DUB ceramic, press fit

바퀴	
휠	CADEX Max 50 WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
허브	[F] CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, ceramic bearings [R] CADEX R3-C48 Aero Hub, 48T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	CADEX Super Aero Carbon
타이어	CADEX Aero, tubeless, 700x28c, folding
추가 기능	computer mount, tubeless prepared, two aero bottle cages, 32mm max tire size, UDH compatible

가격: ₩13,990,000

지오메트리

프레임	XXS	XS
시트 튜브 길이 (mm)	650	680
시트 튜브 각도	75.0°	75.0°
탑튜브 길이 (mm)	504	514.8
헤드 튜브 길이 (mm)	100	115
헤드 튜브 각도	70.0°	71.0°
포크 레이크 (mm)	49	49
트레일 (mm)	73.2	66.8
휠베이스 (mm)	969.9	974.7
체인스테이 길이 (mm)	405	405
BB (mm)	72	72
스택 (mm)	494.1	511.8
범위 (mm)	365.6	372.9
스탠드 오버 (mm)	714.8	732.6
핸들바 폭 (mm)	360	380
스텝 길이 (mm)	80	80
크랭크 길이 (mm)	160	165

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.