

어보우 어드밴스 SL



스펙

프레임	
사이즈	XXS, XS, S, M
색상	Carbon
프레임	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
포크	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
서스펜션	N/A
부품	
핸들바	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
GRIPS	Liv Stratus Lite 2.0
스텝	AeroDrive integrated stem
시트포스트	Liv Avow Composite
안장	Liv Contact SL Tri
암레스트 키트	Sync armrest set
구동계	
변속기	SRAM eTap Clics, extension mounted SRAM eTap Blips, basebar mounted
앞 변속기	SRAM Rival eTap AXS
뒷 변속기	SRAM Rival eTap AXS
브레이크	SRAM Rival eTap hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm
브레이크 레버	SRAM S-900 Aero hydraulic
스프라켓	SRAM Rival XG-1250, 12-speed, 10x36
체인	SRAM Rival D1
크랭크 셋	SRAM Rival, 35/48 with Giant Power Halo power meter XXS: 160mm, XS: 160mm, S: 160mm, M: 165mm, L: 165mm
BB	SRAM DUB, press fit

바퀴	
휠	Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm
허브	[F] Giant Alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Alloy, 3 pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	SAPIM Sprint
타이어	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
추가 기능	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, tubeless prepared, 30mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	30mm

가격: ₩10,500,000

지오메트리

프레임	XXS	XS
시트 튜브 길이 (mm)	440	477
시트 튜브 각도	77.0°	77.0°
탑튜브 길이 (mm)	493	510
헤드 튜브 길이 (mm)	65	85
헤드 튜브 각도	71.0°	72.0°
포크 레이크 (mm)	40	40
트레일 (mm)	79	69
휠베이스 (mm)	969	974
체인스테이 길이 (mm)	405	405
BB (mm)	70	70
스택 (mm)	467	490
범위 (mm)	387	397
스탠드 오버 (mm)	733	758
핸들바 폭 (mm)	400	400
휠사이즈	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.