

엔비리브 어드밴스 SL



스펙

프레임	
사이즈	XXS, XS
색상	Maraya Aubergine
프레임	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
포크	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
부품	
핸들바	Liv Contact SLR Aero, 31.8mm, XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm
GRIPS	Liv Stratus Elite 2.0
스템	Giant Contact SLR Aero, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
시프스트	Giant Vector SLR, full-composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
안장	CADEX Amp
구동계	
변속기	SRAM RED AXS
앞 변속기	SRAM RED AXS
뒷 변속기	SRAM RED AXS
브레이크	SRAM RED eTap hydraulic, SRAM PaceLine X rotors, [F] 160mm, [R] 140mm
브레이크 레버	SRAM RED AXS
스프라켓	SRAM RED, 12-speed, 10x33
체인	SRAM RED
크랭크 셋	SRAM RED AXS, 35/48 with power meter, XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
BB	SRAM DUB ceramic, press fit

바퀴	
휠	CADEX Ultra 50 WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
허브	[F] CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX R3-C40 Aero Hub, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
스포크	CADEX Aero Carbon Spoke
타이어	CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
추가 기능	computer mount, two bottle cages, tubeless prepared, 30mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	30mm

가격: ₩13,000,000

지오메트리

프레임	XXS	XS
시트 튜브 길이 (mm)	440	470
시트 튜브 각도	75.0°	75.0°
탐튜브 길이 (mm)	498	508
헤드 튜브 길이 (mm)	105	120
헤드 튜브 각도	70.0°	71.0°
포크 레이크 (mm)	49	49
트레일 (mm)	72.7	66.3
휠베이스 (mm)	970	973
체인스테이 길이 (mm)	405	405
BB (mm)	72	72
스택 (mm)	499	517
범위 (mm)	364	370
스탠드 오버 (mm)	706.1	731.8
핸들바 폭 (mm)	360	360
스템 길이 (mm)	80	80
크랭크 길이 (mm)	165	165
휠사이즈	700C	700C

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.