

어보우 어드밴스 SL TRI 프레임



스펙

프레임	
사이즈	XXS, XS
색상	Ultra Navy
프레임	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
포크	Advanced SL-grade composite, full-composite steerer, 12x100mm, disc
부품	
핸들바	AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10- and 15-degree extension wedge
스텝	AeroDrive integrated stem
시트포스트	Liv Avow Composite
암레스트 키트	Sync armrest set

바퀴	
추가 기능	bento box top tube storage, hydration kit, computer mount, 30mm max tire size
LIMITS	
최대 타이어 클리어런스	30mm

가격: ₩6,880,000

지오메트리

프레임	XXS	XS
시트 튜브 길이 (mm)	440	477
시트 튜브 각도	77.0°	77.0°
탐튜브 길이 (mm)	493	510
헤드 튜브 길이 (mm)	65	85
헤드튜브 각도	71.0°	72.0°
포크 레이크 (mm)	40	40
트레일 (mm)	79	69
휠베이스 (mm)	969	974
체인스테이 길이 (mm)	405	405
BB (mm)	70	70
스택 (mm)	467	490
범위 (mm)	387	397
스탠드 오버 (mm)	733	758
핸들바 폭 (mm)	400	400
휠사이즈	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 604-686 (TT) 556-640	(TRI) 629-709 (TT) 582-662
Arm Pad Reach	(TRI) 309-383 (TT) 326-400	(TRI) 323-398 (TT) 339-414

상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.