



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	OSFM
COLORIS	Soap Suds
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142 mm thru-axle
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 15x110 thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport, alloy, 31.8 mm, 600 mm
POIGNÉES	Giant Junior
POTENCE	forged alloy, 0-degree, 40 mm
TIGE DE SELLE	alloy, two-bolt, 30.9x260mm
SELLE	Liv Grit Core Lite
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	MicroSHIFT Acolyte, 1x8, quick trigger shifter with small hand ergonomics and indicator with index thumb operation
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	MicroSHIFT Acolyte, super short cage for increased ground clearance with spring lock
FREINS	Tektro HD-J2820 hydraulic [F]160 mm, [R]160 mm rotors
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-J2820
CASSETTE	Shimano CS-H083, 11x38
CHAÎNE	KMC X8.1
PÉDALIER	ProWheel forged alloy, 30t, 105 mm
BOITIER DE PÉDALIER	threaded cartridge

ROUES	
JANTES	Giant TRA 2 with Wideguard technology, 20", alloy
MOYEUX	[F] Giant Tracker, thru-axle, 6-bolt, [R] Giant Tracker, thru-axle, 6-bolt, HG driver body
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Booster, 20x2.4"
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 650,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	One Size
Longueur de tube de selle (mm)	265
Seat Post Insertion Depth (mm)	200
Angle de tube de selle	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	444
Longueur du tube de direction (mm)	90
Angle du tube de direction	67,0°
Déport de fourche (mm)	40
Trail (mm)	91
Empattement (mm)	821
Longueur des bases (mm)	323
Drop du boîtier de pédalier (mm)	50
Stack (mm)	447
Reach (mm)	301
Hauteur en statique (mm)	536
Largeur de cintre (mm)	600
Longueur de potence (mm)	40
Longueur des manivelles (mm)	105

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.