



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	OSFM
КОЛІР	Soap Suds
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-grade aluminum, 12x142 mm thru-axle
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 15x110 thru-axle, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Sport, alloy, 31.8 mm, 600 mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Junior
ВИНОС КЕРМА	forged alloy, 0-degree
ВИНОС СІДЛА	alloy, two-bolt, 30.9x260mm
СІДЛО	Liv Grit Core Lite
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	MicroSHIFT Acolyte, 1x8, quick trigger shifter with small hand ergonomics and indicator with index thumb operation
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	MicroSHIFT Acolyte, super short cage for increased ground clearance with spring lock
ГАЛЬМА	Tektro HD-J2820 hydraulic [F]160 mm, [R]160 mm rotors
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-J2820
КАСЕТА	Shimano CS-H083, 11x38
ЛАНЦЮГ	KMC X8.1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	ProWheel forged alloy, 30t, 105 mm
КАРЕТКА	threaded cartridge

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant TRA 2, 20", alloy
ВТУЛКИ	[F] Giant Tracker, thru-axle, 6-bolt, [R] Giant Tracker, thru-axle, 6-bolt, HG driver body
СПИЦІ	stainless, 14g
ШИНИ	Kenda Booster, 20x2.4"

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	One Size
Довжина підсідельної труби (mm)	265
Seat Post Insertion Depth (mm)	200
Нахил підсідельної труби	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	444
Висота кермової труби (mm)	90
Нахил кермової труби	67,0°
Виліт вилки (mm)	40
Шлях вилки (mm)	91
Колісна база (mm)	821
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	323
Провисання каретки (mm)	50
Ефективна висота (mm)	447
Ефективна довжина (mm)	301
Безпечна висота (mm)	536
Ширина керма (mm)	600
Довжина виносу (mm)	40
Довжина шатунів (mm)	105

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.