



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	OSFM
COLORIS	Alpine Green
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle
FOURCHE	Giant Crest TR Comp Lite, 34 mm stanchions, 15x110 mm thru-axle, 100 mm travel, youth tuned
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Sport, alloy, 31.8 mm, 640 mm
POIGNÉES	Giant Junior
POTENCE	forged alloy, 0-degree, 40 mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch AT Lite, remote, 70-100 mm travel, 30.9 mm x 315 mm
SELLE	Liv Grit Core Lite
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	MicroSHIFT Advent, 1x9, quick trigger shifter with small hand ergonomics and indicator with index thumb operation
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	MicroSHIFT Advent, super short cage for increased ground clearance with clutch
FREINS	Tektro HD-J2820 hydraulic [F]180mm, [R]160mm rotors
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-J2820
CASSETTE	Shimano CS-H093, 11x38
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	alloy forged, 30t, 140mm
BOITIER DE PÉDALIER	threaded cartridge

ROUES	
JANTES	Giant TRA 2 with Wideguard technology, 24", alloy
MOYEUX	[F] Giant Tracker, thru-axle, 6-bolt [R] Giant Tracker thru-axle, 6-bolt, HG driver body
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Amrak, 24x2.2"
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 950,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	One Size
Longueur de tube de selle (mm)	300
Seat Post Insertion Depth (mm)	250
Angle de tube de selle	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	523
Longueur du tube de direction (mm)	90
Angle du tube de direction	67,0°
Déport de fourche (mm)	30
Trail (mm)	104
Empattement (mm)	975
Longueur des bases (mm)	375
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40
Stack (mm)	534
Reach (mm)	360
Hauteur en statique (mm)	629
Largeur de cintre (mm)	640
Longueur de potence (mm)	40
Longueur des manivelles (mm)	140

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.