TEMPT 0



ESPECIFICACIONES

CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L
CUADRO	ALUXX-grade aluminum, disc
TIJERA	Giant SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29"/27.5" 2 position 29/27.5" XS: 80mm (27.5") Spring: Air, S: 80mm (27.5"), 100mm(29") Spring: Air, M: 100mm(/29") Spring: Air, L: 100mm(/29") Spring: Air
COMPONENTES	
MANUBRIO	Giant Connect Trail GA 690mm, 31.8 XS: 690(27.5"), S: 690(27.5") 750 (29"), M: 750(29"), L: 750(29")
GRIPS	Sole-O Grip
POTENCIA	Giant Sport Alloy 7 Degree XS: 40 (27.5"), S: 40(27.5"/29"), M: 50(29"), L: 50(29")
POSTE DE ASIENTO	Giant Contact Switch AT, 30.9mm XS: 27.5" 110-140x395, S: 27.5" 110-140x395, 29":110-140x395, M: 29":110-140x395, L: 29":110-140x395, XL: 29":110-140x395, XXL: 29":110-140x395
ASIENTO	Contact ergo
PEDALES	MTB caged
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore 1x12 SL-M6200-R
CAMBIO TRASERO	Shimano RD-M7200 Shadow ES
FRENOS	Shimano BR-MT200, Hydraulic, RT10 centerlock, [F] 180mm [R] 160mm
PALANCAS DE FRENOS	Shimano BL-MT201
CASSETTE	Shimano Deore CS-M6200-12 10-51
CADENA	KMC X-12
MULTIPLICACIÓN	ProWheel MPX, 32t (27,5") Prowheel MPX, or 30t (29") XS: 165mm(27.5"), S: 165mm(27.5")/170mm(29"), M: 170mm(29"), L: 170mm(29")
EJE DE CENTRO	Power spline

RUEDAS	
RUEDAS	Giant GX03V 27.5"/29" Tubeless Compatible 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner Width, Disc, 28h
MAZAS	Shimano, sealed bearing
RAYOS	stainless, 14g
NEUMÁTICOS	Maxxis Rekon Race 29x2.4" Rekon 27.5x2.4" 60 TPI wire bead
EXTRAS	Tubeless Compatible
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	29X2.4"
MAX CHAINRING SIZE	32T

Precio: $25,990.00

GEOMETRÍA

CUADRO	S (29")	M (29")	L (29")
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	380	410	440
Seat Post Insertion Depth (mm)	330	360	220
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	74.5°	74.5°	74.5°
Longitud del Tubo Superior (mm)	571	599	629
Longitud del Telescopio (mm)	90	100	120
Ángulo del Telescopio	67.5°	67.5°	67.5°
Rake (mm)	44	44	44
Trail (mm)	108.9	108.9	108.9
Distancia entre Ejes (mm)	1129	1158	1190
Longitud de Vaina Inferior (mm)	455	455	455
Caída del Eje de Centro (mm)	55	55	55
Stack (mm)	593	602	620
Reach (mm)	407	432	457
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	689	708	
Ancho del Manubrio (mm)	690	690	760
Longitud de la Potencia (mm)	40	50	60
Longitud de la Biela (mm)	170	170	170

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.