



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5": XS 29": S, M, L
KOLOR	Asphalt Green
RAMA	aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
WIDELEC	SXC32-2 RCL, 80mm (XS) 100mm (S-L), powietrzny, blokada hydrauliczna, 15x110 QR, taperowana sterówka
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31,8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch Core, dropper, manetka XS: 100 skoku / 30.9x350mm S: 100 skoku / 30.9x350mm M: 120 skoku / 30.9x400mm L: 120 skoku / 30.9x400mm XL: 120 skoku / 30.9x400mm
SIODŁO	Liv ErgoContact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore M6100, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore M6100
HAMULCE	Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore BL-MT200
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Deore M6100, 10-51
ŁAŃCUCH	KMC X12
KORBA	ProWheel MPX, 30T (29") / 32T (27.5")
ŚRODEK SUPORTU	ProWheel PW-BB73+, BSA

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 27.5 (XS) / 29 (S-L) / 27.5, ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-L), dwuścienne, aluminium
PIASTY	[P]Shimano HB-TC500-15, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, CenterLock [T]Shimano FX-TC500-MS, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x142mm, CenterLock
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]28/[T]28
OPONY	Maxxis Rekon Race 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-L), EXO, 60TPI
DODATKI	
-	
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)

Zalecana cena detaliczna: 4 899,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	330	380	410	450
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	280	330	360	220
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	538	571	599	610
Długość główki ramy (mm)	90	90	100	105
Kąt główki ramy	67,0°	67,5°	67,5°	68,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	51
Trail (mm)	105,2	108,9	108,9	94,3
Baza kół (mm)	1080	1129	1158	1160
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	45	55	55	55
Stack (mm)	548	593	602	610
Reach (mm)	381	407	432	435
Przekrok (mm)	680	689	708	757
Szerokość kierownicy (mm)	690	750	750	750
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	175
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.