TEMPT 0



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
OKVIR	ALUXX-grade aluminum, disc
VILICE	Giant SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29"/27.5" 2 position 29/27.5" XS: 80mm (27.5") Spring: Air, S: 80mm (27.5"), 100mm(29") Spring: Air, M: 100mm(/29") Spring: Air, L: 100mm(/29") Spring: Air
KOMPONENTE	
KRMILO	Giant Connect Trail GA 690mm, 31.8 XS: 690(27.5"), S: 690(27.5") 750 (29"), M: 750(29"), L: 750(29")
GRIPS	Sole-O Grip
OPORA KRMILA	Giant Sport Alloy 7 Degree XS: 40 (27.5"), S: 40(27.5"/29"), M: 50(29"), L: 50(29")
OPORA SEDEŽA	Giant Contact Switch AT, 30.9mm XS: 27.5" 110-140x395, S: 27.5" 110-140x395, 29":110-140x395, M: 29":110-140x395, L: 29":110-140x395, XL: 29":110-140x395, XXL: 29":110-140x395
SEDEŽ	Contact ergo
PEDALA	MTB caged
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	Shimano Deore 1x12 SL-M6200-R
ZADNJI MENJALNIK	Shimano RD-M7200 Shadow ES
ZAVORE	Shimano BR-MT200, Hydraulic, RT10 centerlock, [F] 180mm [R] 160mm
ZAVORNE ROČICE	Shimano BL-MT201
VERIŽNIK	Shimano Deore CS-M6200-12 10-51
VERIGA	KMC X-12
GONILKE Z VERIŽNIKI	ProWheel MPX, 32t (27,5") Prowheel MPX, or 30t (29") XS: 165mm(27.5"), S: 165mm(27.5")/170mm(29"), M: 170mm(29"), L: 170mm(29")
BOTTOM BRACKET	Power spline

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant GX03V 27.5"/29" Tubeless Compatible 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner Width, Disc, 28h
PESTA	Shimano, sealed bearing
NAPERE	stainless, 14g
PLAŠČI	Maxxis Rekon Race 29x2.4" Rekon 27.5x2.4" 60 TPI wire bead
DODATKI	Tubeless Compatible
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	29X2.4"
MAX CHAINRING SIZE	32T

GEOMETRIJA

OKVIR	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Dolžina sedežne cevi (mm)	330	365	380	410	440
Seat Post Insertion Depth (mm)	280	310	330	360	220
Kot sedežne cevi	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°
Top Tube Length (mm)	538	558	571	599	629
Višina glave okvirja (mm)	90	95	90	100	120
Krmilni kot	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°
Zamik vpetja osi (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105,2	105,2	108,9	108,9	108,9
Medosna razdalja (mm)	1080	1101	1129	1158	1190
Dolžina cevi ob verigi (mm)	440	440	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	55	55	55
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	548	553	593	602	620
Doseg (mm)	381	400	407	432	457
Višina zgornje cevi (mm)	680	689	689	708	
Širina krmila (mm)	690	690	690	690	760
Dolžina opore krmila (mm)	40	40	40	50	60
Dolžina gonilke (mm)	165	165	170	170	170

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.