TEMPT 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN	
GRÖSSEN	XS, S, M, L
RAHMEN	ALUXX-grade aluminum, disc
GABEL	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29"/27.5" 15x110 TA XS: 80mm (27.5") Spring: Air, S: 80mm (27.5"), 100mm(29") Spring: Air, M: 100mm(/29") Spring: Air, L: 100mm(/29") Spring: Air
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Connect Trail 690mm, 31.8 XS: 690(27.5"), S: 690(27.5") 750 (29"), M: 750(29"), L: 750(29")
GRIFFE	Sole-O Grip
VORBAU	Giant Sport Alloy 7 Degree XS: 40 (27.5"), S: 40(27.5"/29"), M: 50(29"), L: 50(29")
SATTELSTÜTZE	Giant Sport 30.9, XS: 350(27.5"), S: 350(27.5") / 375(29"), M: 375(29"), L: 375(29")
SATTEL	Contact ergo
PEDALE	MTB caged
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Microshift Advent MX 1x11 SL-M7115-R
SCHALTWERK	Microshift Advent 1x11 RD-M7015M
BREMSEN	Tektro HD-M3121, Hydraulic, [F] 180mm [R] 160mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M3121
KASSETTE	Microshift Advent MX 1x11 CS-H114 11-50T
KETTE	KMC X11
KURBEL	ProWheel Charm Steel, 52.5mm chainline, 32t (27.5"), 30t w/O Chain Guard for (29") XS: 165mm(27.5"), S: 165mm(27.5")/170mm(29"), M: 170mm(29"), L: 170mm(29")
TRETLAGER	FP-B902W

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant GX03V 27.5"/29" Tubeless Compatible 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner Width, Disc, 28h
NABE	alloy, sealed bearing
SPEICHEN	Stainless 14G
REIFEN	Maxxis Rekon Race 29x2.4" Rekon 27.5x2.4" 60 TPI wire bead
EXTRAS	Tubeless Compatible
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	29X2.4"
MAX CHAINRING SIZE	32T

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Sitzrohrlänge (mm)	330	365	380	410	440
Seat Post Insertion Depth (mm)	280	310	330	360	220
Sitzrohrwinkel	74.0°	74.0°	74.5°	74.5°	74.5°
Oberrohrlänge (mm)	538	558	571	599	629
Steuerrohr-Länge (mm)	90	95	90	100	120
Steuerrohr-Winkel	67.0°	67.0°	67.5°	67.5°	67.5°
Gabelneigung (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105.2	105.2	108.9	108.9	108.9
Radstand (mm)	1080	1101	1129	1158	1190
Kettenstreben-Länge (mm)	440	440	455	455	455
Tretlager-Höhe (mm)	45	45	55	55	55
Stack (mm)	548	553	593	602	620
Reach (mm)	381	400	407	432	457
Überstandshöhe (mm)	680	689	689	708	
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690	760
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	50	60
Kurbellänge (mm)	165	165	170	170	170

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.