

TEMPT 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5 ^{mm} : XS 29 ^{mm} : S, M, L
KOLOR	Null White
RAMA	aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
WIDELEC	SXC32-2 RCL, 80mm (XS) 100mm (S-L), powietrzny, blokada hydrauliczna, 15x110 QR, taperowana sterówka
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Sport, 30.9, aluminium
SIODŁO	Liv ErgoContact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	microSHIFT Advent MX SL-M7115, 1x11
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	microSHIFT Advent MX Pro M7015M
HAMULCE	Tektro HD-M3121, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro
KASETA / WOLNOBIEG	microSHIFT Advent MX, 11s. 11-50
ŁAŃCUCH	KMC X11
KORBA	ProWheel Charm, 30T (29") / 32T (27.5")
ŚRODEK SUPORTU	Feimin FP-B902W, BSA, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	ETRTO: 21-584 (XS) / 21-622 (S-L), Tubeless Compatible, dwuścienne, aluminium
PIASTY	[P] Giant Tracker hub, łożyska maszynowe, 15x110 [T] Giant Tracker, łożyska maszynowe, 24 POE, 12x142
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]28, [T]28
OPONY	Maxxis Rekon Race 27.5x2.4 (XS) / 29x2.4" (S-L), EXO, 60TPI
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)

Zalecana cena detaliczna: 3 899,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	330	380	410	440
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	280	330	360	220
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°
Długość górnej rury (mm)	538	571	599	629
Długość główki ramy (mm)	90	90	100	120
Kąt główki ramy	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	105,2	108,9	108,9	108,9
Baza kół (mm)	1080	1129	1158	1190
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	45	55	55	55
Stack (mm)	548	593	602	620
Reach (mm)	381	407	432	457
Przekrok (mm)	680	689	708	
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	760
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	60
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.