TEMPT 1



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XS, S, M, L
QUADRO	ALUXX-grade aluminum, disc
FORQUILHA	GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29"/27.5" 15x110 TA XS: 80mm (27.5") Spring: Air, S: 80mm (27.5"), 100mm(29") Spring: Air, M: 100mm(/29") Spring: Air, L: 100mm(/29") Spring: Air
COMPONENTES	
GUIADOR	Giant Connect Trail 690mm, 31.8 XS: 690(27.5"), S: 690(27.5") 750 (29"), M: 750(29"), L: 750(29")
PUNHOS	Sole-O Grip
AVANÇO	Giant Sport Alloy 7 Degree XS: 40 (27.5"), S: 40(27.5"/29"), M: 50(29"), L: 50(29")
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Sport 30.9, XS: 350(27.5"), S: 350(27.5") / 375(29"), M: 375(29"), L: 375(29")
SELIM	Contact ergo
PEDAIS	MTB caged
TRANSMISSÃO	
MANETES	Microshift Advent MX 1x11 SL-M7115-R
DESVIADOR TRASEIRO	Microshift Advent 1x11 RD-M7015M
TRAVÕES	Tektro HD-M3121, Hydraulic, [F] 180mm [R] 160mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Tektro HD-M3121
CASSETE	Microshift Advent MX 1x11 CS-H114 11-50T
CORRENTE	KMC X11
CONJUNTO PEDALEIRO	ProWheel Charm Steel, 52.5mm chainline, 32t (27.5"), 30t w/O Chain Guard for (29") XS: 165mm(27.5"), S: 165mm(27.5")/170mm(29"), M: 170mm(29"), L: 170mm(29")
MOVIMENTO CENTRAL	FP-B902W

RODAS	
AROS	Giant GX03V 27.5"/29" Tubeless Compatible 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner Width, Disc, 28h
CUBOS	alloy, sealed bearing
RAIOS	Stainless 14G
PNEUS	Maxxis Rekon Race 29x2.4" Rekon 27.5x2.4" 60 TPI wire bead
EXTRAS	Tubeless Compatible
LIMITES	
FOLGA MÁXIMA DO PNEU	29X2.4"
TAMANHO MÁXIMO DA COROA	32T

Preço: 799,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	S (29")	M (29")	L (29")
Comprimento do tubo do assento (mm)	380	410	440
Seat Post Insertion Depth (mm)	330	360	220
Ângulo do tubo do assento	74,5°	74,5°	74,5°
Comprimento do tubo superior (mm)	571	599	629
Comprimento do tubo principal (mm)	90	100	120
Ângulo do tubo principal	67,5°	67,5°	67,5°
Garfo ancinho (mm)	44	44	44
Trilha (mm)	108,9	108,9	108,9
distância entre eixos (mm)	1129	1158	1190
Comprimento Chain Stay (mm)	455	455	455
Suporte inferior (mm)	55	55	55
Pilha (mm)	593	602	620
Alcançar (mm)	407	432	457
Altura do standover (mm)	689	708	
Largura do guidão (mm)	690	690	760
Comprimento da haste (mm)	40	50	60
Comprimento da Manivela (mm)	170	170	170

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.