TEMPT 2



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
OKVIR	ALUXX-grade aluminum, disc
VILICE	GIANT SXC32-3 Coil w/Pre-load Adj & Lockout 29"/27.5" 15x110 TA XS: 80mm (27.5") Spring: soft, S: 80mm (27.5"), 100mm(29") Spring: soft, M: 100mm(/29") Spring: standard, L: 100mm(/29") Spring: standard
KOMPONENTE	
KRMILO	Giant Connect Trail, 31.8 XS: 690(27.5"), S: 690(27.5") 750 (29"), M: 750(29"), L: 750(29")
GRIPS	Sole-O Grip
OPORA KRMILA	Giant Sport, 7 Degree XS: 40 (27.5"), S: 40(27.5"/29"), M: 50(29"), L: 50(29")
OPORA SEDEŽA	Giant Sport 30.9, XS: 350(27.5"), S: 350(27.5") / 375(29"), M: 375(29"), L: 375(29")
SEDEŽ	Contact ergo
PEDALA	MTB caged
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	Microshift Advent 1x9 SL-M9295R
ZADNJI MENJALNIK	Microshift Advent 1x9 RD-M6195M w clutch
ZAVORE	Tektro HD-M3121, Hydraulic, [F] 180mm [R] 160mm
ZAVORNE ROČICE	Tektro HD-M3121
VERIŽNIK	Microshift CS-H093 11-46
VERIGA	KMC X9
GONILKE Z VERIŽNIKI	Prowheel Charm, Steel, 52.5mm chainline, 32t 27,5", 30t for 29" XS: 165mm(27.5"), S: 165mm(27.5")/170mm(29"), M: 170mm(29"), L: 170mm(29")
BOTTOM BRACKET	FP-B902W

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant GX03V 27.5"/29" 6061 Aluminum, Double Wall 21mm Inner Width, Disc, 28h
PESTA	alloy, sealed bearing
NAPERE	Stainless 14G Steel BED 14G for GU
PLAŠČI	Maxxis Rekon Race 29x2.4" Rekon 27.5x2.4" 60 TPI wire bead
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	29X2.4"
MAX CHAINRING SIZE	32T

GEOMETRIJA

OKVIR	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Dolžina sedežne cevi (mm)	330	365	380	410	440
Seat Post Insertion Depth (mm)	280	310	330	360	220
Kot sedežne cevi	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°
Top Tube Length (mm)	538	558	571	599	629
Višina glave okvirja (mm)	90	95	90	100	120
Krmilni kot	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°
Zamik vpetja osi (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105,2	105,2	108,9	108,9	108,9
Medosna razdalja (mm)	1080	1101	1129	1158	1190
Dolžina cevi ob verigi (mm)	440	440	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	55	55	55
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	548	553	593	602	620
Doseg (mm)	381	400	407	432	457
Višina zgornje cevi (mm)	680	689	689	708	
Širina krmila (mm)	690	690	690	690	760
Dolžina opore krmila (mm)	40	40	40	50	60
Dolžina gonilke (mm)	165	165	170	170	170

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.