



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	27.5": XS,S 29": S,M,L
FARBE(N)	Metallic Black, Purple Ash
RAHMEN	AluxX Rahmen, integrierte Zugführung, 135 mm QR Max. Reifenfreiheit: 2.4" Max. Kettenblattgröße: 32T
GABEL	SR Suntour XCE Coil, 100 mm Federweg (XS:80mm), QR
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect Trail 31.8, 20 mm rise
GRIFFE	Liv Sole-O
VORBAU	GIANT Sport
SATTELSTÜTZE	GIANT Sport 30.9 mm
SATTEL	Liv Sport
PEDALE	im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	MicroShift TS 39, 2-fach
UMWERFER	MicroShift FD-M282
SCHALTWERK	Shimano Altus M310, 8-fach
BREMSEN	Tektro HDC TKD 149 (2-Kolben), 180/160 mm
BREMSHEBEL	Tektro TKD 149
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 12-32T
KETTE	KMC 8.3
KURBELSATZ	Shimano FC M315, 36/22T Kettenblätter, 49mm Kettenlinie
INNENLAGER	FP-B902W

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT GX03V, 21 mm Innenweite
NABEN (V/H)	M50 / M504
SPEICHEN	Stainless 14G
REIFEN	Kenda Booster (XS-S:27.5"; S-L:29")x2.2", 30 TPI Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	-
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
GRENZEN	
MAX. ZULADUNG (KG)	150 kg

UVP: 549,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Sitzrohrlänge (mm)	325	365	370	420	450
Sitzwinkel	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	542	571	570	590	610
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	90	95	105
Lenkwinkel	68,0°	68,0°	68,5°	68,5°	68,5°
Gabelvorbiegung (mm)	40	42	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	102	98,9	94,3	94,3	94,3
Radstand (mm)	1072	1104	1119	1139	1160
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	40	45	55	55	55
Stack (mm)	554	579	596	601	610
Reach (mm)	383	405	399	418	435
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	663	686	705	737	757
Lenkerbreite (mm)	730	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	40	40	40	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170	175
Raddurchmesser	27.5"	27.5"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.