TEMPT 3



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	27.5": XS, S 29": S, M, L
COLORIS	Airglow
CADRE	ALUXX-grade aluminum, disc
FOURCHE	SR Suntour XCE, QR, steel steerer 27.5" XS: 80mm, S: 80mm 29" S: 100mm, M: 100mm, L: 100mm
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 31.8mm 27.5" XS: 690mm, S: 690mm 29" S: 750mm, M: 750mm, L: 750mm
POIGNÉES	Giant Sole-O
POTENCE	Giant Sport, 7-degree 27.5" XS: 40mm, S: 40mm 29" S: 40mm, M: 50mm, L: 50mm
TIGE DE SELLE	Giant Sport, 30.9mm 27.5" XS:100x350mm, S: 100x350mm 29" S: 100x375mm, M:100x375mm, L: 100x375mm
SELLE	Contact Ergo
PÉDALES	MTB caged
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano, Acera 2x8, SL-M315-2L, SL-M315-8R
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano, Acera, FD-M315-TS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano, Acera 2x8, RD M3020-8
FREINS	Tektro, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro
CASSETTE	Shimano, Acera, CS-HG31-8, 11-34
CHAÎNE	KMC 8.3
PÉDALIER	Shimano Acera FC-M315-2, 22/36, 49mm chainline 27.5" XS: 170mm, S: 170mm 29" S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
MOYEUX	[F] QR alloy, sealed bearing, [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Maxxis Ikon 27.5x2.2 or Maxxis Ikon 29x2.2, wire bead
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS	2.4"
TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU	32t

Prix Public Conseillé: 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Longueur de tube de selle (mm)	330	365	380	410	440
Seat Post Insertion Depth (mm)	280	310	330	360	220
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,5°	74,5°	74,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	538	558	571	599	629
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	90	100	120
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,5°	67,5°	67,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	105,2	105,2	108,9	108,9	108,9
Empattement (mm)	1080	1101	1129	1158	1190
Longueur des bases (mm)	440	440	455	455	455
Drop du boitier de pédalier (mm)	45	45	55	55	55
Stack (mm)	548	553	593	602	620
Reach (mm)	381	400	407	432	457
Hauteur en statique (mm)	680	689	689	708	
Largeur de cintre (mm)	690	690	690	690	760
Longueur de potence (mm)	40	40	40	50	60
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	170

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.