



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	27.5": XS,S,M 29": S,M,L
COLORIS	Terra Roza
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, disc
FOURCHE	SR Suntour XCE XS: 80mm travel (27.5) S: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29) M: 100mm travel (27.5) / 100mm travel (29) L: 100mm travel (29)
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect Trail, 31.8mm XS: 670mm (27.5) S: 670mm (27.5) / 670mm (29) M: 750mm (27.5) / 750mm travel (29) L: 750mm (29)
POIGNÉES	Giant Sole-O
POTENCE	Giant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 40mm (27.5) / 40mm (29) M: 50mm (27.5) / 50mm travel (29) L: 50mm (29)
TIGE DE SELLE	Giant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (27.5) / 375mm travel (29) L: 375mm (29)
SELLE	DDK GP200W TEM99 BLACK STEEL BLACK WITH BUMPER BLACK
PÉDALES	MTB caged
DÉRAILLEUR	
MANETTES	microSHIFT, 2x8
DÉRAILLEUR AVANT	microSHIFT FD-M282
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Altus M310
FREINS	TKB-172, mechanical [F]160mm, [R]160mm rotors
LEVIERS DE FREIN	RS360A, mechanical
CASSETTE	Shimano HG200, 12-32
CHAÎNE	KMC 8.3
PÉDALIER	ProWheel Forged, 22/36 XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 170mm travel (29) L: 175mm (29)
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
MOYEUX	alloy, sealed bearing
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Booster 27.5" or 29x2.2", wire bead
EXTRAS	2.4" max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 500,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
Longueur de tube de selle (mm)	325	365	370	405	420	450
Angle de tube de selle	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	542	571	570	594	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	95	100	90	110	95	105
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,5°	68,0°	68,5°	68,5°
Déport de fourche (mm)	40	42	51	42	51	51
Trail (mm)	102	98,9	94,3	98,9	94,3	94,3
Empattement (mm)	1072	1104	1119	1128	1139	1160
Longueur des bases (mm)	440	440	455	440	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40	45	55	45	55	55
Stack (mm)	554	579	596	588	601	610
Reach (mm)	383	405	399	425	418	435
Hauteur en statique (mm)	663	686	705	708	737	757
Largeur de cintre (mm)	730	750	750	750	750	750
Longueur de potence (mm)	40	40	40	50	50	50
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	170	175
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.