

TEMPT E+ 3



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Dash
ECRAN	RideControl Dash, full color lcd screen
BATTERIE	EnergyPak 400, 36V 11.6Ah Rechargeable Lithium-Ion
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
COLORIS	Eucalyptus
CADRE	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KSA18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCM 32 ATB Coil, NLO, 29"/27.5", 100mm travel, Tapered 1½ - 1¼" steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29")
AMORTISSEUR	n/a
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Sport
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Altus
DÉRAILLEUR AVANT	n/a
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Alivio, M3100, 9-speed
FREINS	Tektro HD-M286, hydraulic disc, 180mm[F], 160mm[R]
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M286
CASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
CHAÎNE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	FSA Comet E-Bike crank arm set/FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
BOITIER DE PÉDALIER	n/a

ROUES	
JANTES	Liv, GX03V, 27.5 / 29er, Alluminum(XS-S: 27.5, M-L: 29er)
MOYEUX	Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Rekon 27.5x2.4" / 29r x 2.4" Wire Bead 60TPI(XS-S: 27.5, M-L: 29er)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 1 800,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	365	405	445	485
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	545	570	595	615
Longueur du tube de direction (mm)	105	115	105	115
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Déport de fourche (mm)	42	42	46	46
Trail (mm)	104	104	99	99
Empattement (mm)	1112	1132	1159	1179
Longueur des bases (mm)	475	475	475	475
Drop du boîtier de pédalier (mm)	50	50	45	45
Stack (mm)	591	600	603	612
Reach (mm)	376	392	411	428
Hauteur en statique (mm)	693	722	761	768
Largeur de cintre (mm)	690	690	750	750
Longueur de potence (mm)	40	40	50	60
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	27.5"	27.5"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.