



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
DISPLEJ	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
BATERIE	Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
NABÍJEČKA	Giant EnergyPak smart charger 4A
KONEKTIVITA	Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, L (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
BARVA	Lunar Eclipse
RÁM	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
VIDLICE	SR Suntour XCM ATB DS coil 29" 100mm travel 15x110 AH axle
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm
GRIPY	Giant Sole-O Grip
PŘEDSTAVEC	Giant Contact
SEDLOVKA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SEDLO	Liv Ergo Trail ESG
PEDÁLY	Anti-slip Platform
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Cues
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Cues 9-speed
BRZDY	Shimano MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano MT-200
KAZETA	Shimano Cues, 11-41T, 9-speed
ŘETĚZ	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
KLIKY	Forged alloy direct-mount chainring, 36T / Forged alloy crank arms
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	Liv, GX03V, 27.5 / 29, Alluminum (XS-S: 27.5, M-L: 29)
NÁBOJE	eTracker boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R]
DRÁTY	Stainless steel
PLÁŠTĚ	Maxxis Rekon Tanwall XS-S: 27.5x2.4" / M-L: 29 x 2.4" Wire Bead 60TPI
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLO	-
NOSIČ	-

Cena: 67 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	L
Délka sedlové trubky (mm)	365	405	445	485
Max. zasunutí sedlovky (mm)	170	200	240	260
Úhel sedlové trubky	78,0°	78,0°	74,0°	74,0°
Délka horní trubky (mm)	560	570	595	615
Délka hlavové trubky (mm)	110	115	105	115
Úhel hlavové trubky	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	46	46
Trail (mm)	106	106	104,5	104,5
Rozvor (mm)	1151	1162	1139	1160
Délka řetězové vzpěry (mm)	450	450	470	470
Bottom Bracket Drop (mm)	45	45	60	60
Stack (mm)	596	600	618	627
Reach (mm)	433	442	417	435
Výška rámu od země (mm)	717	732	750	765
Šířka řídicíků (mm)	690	750	750	750
Délka představce (mm)	50	50	50	60
Délka klik (mm)	165	165	165	
Rozměr kol	27.5+	27.5+	29"	29"

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.