

TEMPT E+ EX



TECHNIQUES

| TECHNOLOGIE HYBRID | |
|---------------------|--|
| MOTEUR | SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha |
| COMMANDE | RideControl Dash |
| ECRAN | RideControl Dash, full color lcd screen |
| BATTERIE | EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion |
| CADRE | |
| TAILLES | XS, S, M, L, (XS-S: 27.5, M-L: 29er) |
| COLORIS | carry-over |
| CADRE | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KSA18 kickstand mount |
| FOURCHE | SR Suntour XCM 32 ATB Coil, NLO, 29"/27.5", 100mm travel, Tapered 1½ - 1¼" steerer (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
| AMORTISSEUR | n/a |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L) |
| POTENCE | Giant Contact |
| TIGE DE SELLE | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| SELLE | Liv Sport |
| PÉDALES | Aluminum Platform |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shimano Altus |
| DÉRAILLEUR AVANT | n/a |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio M3100, 9-speed |
| FREINS | Tektro HD-M286, hydraulic disc, 180mm[F], 160mm[R] |
| LEVIERS DE FREIN | Tektro HD-M286 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG200, 11-36T |
| CHAÎNE | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| PÉDALIER | FSA Comet E-Bike crank arm set/FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T |
| BOITIER DE PÉDALIER | n/a |

| ROUES | |
|--------------------------|--|
| JANTES | Liv, GX03V, 27.5 / 29er, Alluminum(XS-S: 27.5, M-L: 29er) |
| MOYEUX | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
| RAYONS | Stainless steel |
| PNEUS | Maxxis Rekon Race 27.5 x 2.25" / 29 x 2.25", Wire Bead, Dual Compound 60TPI(XS-S: 27.5, M-L: 29er) |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Herrmans H-BLACK MR4Axa BlueLine Steady E6 rear |
| PORTE-BAGAGES | Rack-It MIK |
| LIMITES | |
| POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ | 156 kg (vélo, cycliste et bagages) |

Prix Public Conseillé: 2 550,00 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | XS | S | M | L |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 365 | 405 | 445 | 485 |
| Angle de tube de selle | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 545 | 570 | 595 | 615 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 105 | 115 | 105 | 115 |
| Angle du tube de direction | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| Déport de fourche (mm) | 42 | 42 | 46 | 46 |
| Trail (mm) | 104 | 104 | 99 | 99 |
| Empattement (mm) | 1112 | 1132 | 1159 | 1179 |
| Longueur des bases (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Drop du boîtier de pédalier (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Stack (mm) | 591 | 600 | 603 | 612 |
| Reach (mm) | 376 | 392 | 411 | 428 |
| Hauteur en statique (mm) | 693 | 722 | 761 | 768 |
| Largeur de cintre (mm) | 690 | 690 | 750 | 750 |
| Longueur de potence (mm) | 40 | 40 | 50 | 60 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Diamètre des roues | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.