



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRIDE	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology
CONTRÔLE	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
ÉCRAN	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
BATTERIE	Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGEUR	Giant EnergyPak smart charger 4A
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
COULEURS	Lunar Eclipse, Seafoam Green
CADRE	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCM ATB DS coil 29" 100mm travel 15x110 AH axle
AMORTISSEUR (SHOCK)	n/a
COMPOSANTES	
GUIDON	Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm
POIGNÉES	Giant Sole-O Grip
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Ergo Trail ESG
PÉDALES	Anti-slip Platform
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIERS DE VITESSE	Shimano Cues
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Cues 9-speed
FREINS	Shimano MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT-200
CASSETTE	Shimano Cues, 11-41T, 9-speed
CHAÎNE	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged allumin direct-mount chainring steel 36T, Forged alumium crank arms, (XS-S: 160mm, M-L: 165mm)
BOÎTIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Liv, GX03V, 27.5 / 29, Alluminum (XS-S: 27.5, M-L: 29)
MOYEUX	eTracker boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R]
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Rekon Tanwall XS-S: 27.5x2.4" / M-L: 29 x 2.4" Wire Bead 60TPI
ACCESSOIRES	
ÉCLAIRAGE	-
PORTE-BAGAGES	-

Prix de détail: 3 699,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur du tube de selle (mm)	365	405	445	485
Seat Post Insertion Depth (mm)	170	200	240	260
Angle du tube de selle	78,0°	78,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	560	570	595	615
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	110	115	105	115
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	44	44	46	46
Trail (mm)	106	106	104	
Empattement (mm)	1151	1162	1139	1160
Longueur des bases (mm)	450	450	470	470
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	45	45	60	60
Portée Verticale (Stack) (mm)	596	600	618	627
Portée Horizontale (Reach) (mm)	433	442	417	435
Hauteur du cadre (mm)	717	732	750	
Largeur du Guidon (mm)	690	750	750	750
Longueur de la Potence (mm)	50	50	50	60
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165	
Diamètre des Roues	27.5+	27.5+	29"	29"

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.