



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology
COMMANDE	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
ECRAN	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
BATTERIE	Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGEUR	Giant EnergyPak smart charger 4A
CONNECTIVITÉ	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile, E-Lock, FindMyBike, compatible Tire Checker Aegis
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
COLORIS	Lunar Eclipse
CADRE	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅞" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCM ATB DS coil 29" 100mm travel 15x110 AH axle
AMORTISSEUR	n/a
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm
POIGNÉES	Giant Sole-O Grip
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Ergo Trail ESG
PÉDALES	Anti-slip Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Cues
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Cues 9-speed
FREINS	Shimano MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
LEVIERS DE FREIN	Shimano MT-200
CASSETTE	Shimano Cues, 11-41T, 9-speed
CHAÎNE	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged aluminum direct-mount chainring steel 36T, Forged aluminum crank arms, (XS-S: 160mm, M-L: 165mm)
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Liv, GX03V, 27.5 / 29, Alluminum (XS-S: 27.5, M-L: 29)
MOYEUX	eTracker boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R]
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Rekon Tanwall XS-S: 27.5x2.4" / M-L: 29 x 2.4" Wire Bead 60TPI
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
PORTE-BAGAGES	-

Prix Public Conseillé: 2 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	365	405	445	485
Seat Post Insertion Depth (mm)	170	200	240	260
Angle de tube de selle	78,0°	78,0°	74,0°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	560	570	595	615
Longueur du tube de direction (mm)	110	115	105	115
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	46	46
Trail (mm)	106	106	104,5	104,5
Empattement (mm)	1151	1162	1139	1160
Longueur des bases (mm)	450	450	470	470
Drop du boîtier de pédalier (mm)	45	45	60	60
Stack (mm)	596	600	618	627
Reach (mm)	433	442	417	435
Hauteur en statique (mm)	717	732	750	765
Largeur de cintre (mm)	690	750	750	750
Longueur de potence (mm)	50	50	50	60
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165	
Diamètre des roues	27.5+	27.5+	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.