



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport 2, 75Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 430Wh, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 200
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart Compact
ŁĄCZNOŚĆ	łączość z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Lunar Eclipse, Seafoam Green
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1.8" - 1.5", Universal Derailleur Hanger (UDH), zintegrowany akumulator, zintegrowane mocowanie nóżki KSA40
WIDELEC	SR Suntour XCM ATB Boost Coil, 100mm skoku, oś 15x110
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O Grip
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	mikro regulacja jarzma na dwie śruby, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Liv Ergo Trail ESG
PEDAŁY	platformowe antypoślizgowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues, 1x9
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Cues 9s.
HAMULCE	Shimano MT200, hydrauliczne, tarcze 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano MT-200
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues, 11-41T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC eGlide, e-bike optimized
KORBA	ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 36T
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	Liv GX03V, 27.5 / 29, (XS-S: 27.5, M-L: 29), aluminium
PIASTY	Giant eTracker Boost, tarcza na 6 śrub, [P] 110x15 [T] 148x12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P] 32 [T] 32
OPONY	Maxxis Rekon Tanwall XS-S: 27.5x2.4" / M-L: 29 x 2.4", 60TPI
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 11 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	365	405	445	485
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	170	200	240	260
Kąt podsiodłowy	78,0°	78,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	560	570	595	615
Długość główki ramy (mm)	110	115	105	115
Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	46	46
Trail (mm)	106	106	104,5	104,5
Baza kół (mm)	1151	1162	1139	1160
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	60	60
Stack (mm)	596	600	618	627
Reach (mm)	433	442	417	435
Przekrok (mm)	717	732	750	765
Szerokość kierownicy (mm)	690	750	750	750
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	60
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	
Rozmiar kół	27.5+	27.5+	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej w tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.